

# 3M™ Vízsűrő betét, Modell AP2-C405-SG, 47-915401

- Jobb ízű vizet biztosít a kereskedelmi felhasználás választékban, csökkentve az üledéket és a klór ízét, szagát
- A termék javítja a víz tisztaságát és egyenletes ízét
- Egyszerű, gyors és higiénikus csere
- A modell csökkenti az ólom, paraziták, protozoon ciszták, illetve a kiválasztott illékony szerves vegyületek szintjét a vízben

## Termék részletek

3M™ Cserélhető szűrő patron AP2 sorozat, AP2-C405-SG, 47-915401

A 3M™ Cserélhető szűrő patron, AP2-C405-SG modell egy cserélhető patron, ami eltávolítja a klór ízét és szagát, az üledéket, cisztákat, ólmot és kiválasztott illékony szerves vegyületeket a vízből hálózati vízzel táplált vízűtők és ivóvízes rendszerek esetén. Segít tisztítással előállítani tiszta, jobb ízű vizet. Szintén magában foglalja a lerakódásgátlót, hogy segítsen megővni a berendezéseit a lerakódás felhalmozódásból származó hibáktól melegvízes alkalmazásoknál. Amikor szembesül a kihívással, hogy gondoskodik a legjobb vízminőség lehetőségéről, hogy kiemelve a márkáját, megvédje a berendezését és növelje a profitját, a 3M™ biztosítja erre a megoldást. A mi vízsűrésre alkalmas szűrőrendszerünk biztosítja az egyszerű használatot és a piacvezető védelmet a termékénél és gépénél is, amíg előállítja a tisztított, tisztább vizet, ami biztonságos étel – és italos alkalmazásoknál. Az aktív szénnel szerelt szűrőink megsűrítik az üledéket 1,0, 0,5 vagy 0,2 µm méretig modelltől függően és szintén lecsökkentik a vízben 99,95% - kal a protozoon ciszták mennyiségét (Cryptosporidium és Giardia), a baktériumok 99,99% - ával együtt.

Minden anyagunk megfelel az FDA CFR 21 szabvánnyal összhangban az étkezési és ivóvíz biztonsági és minőségbiztosítási előírásoknak.

Mi hozzáadtuk az AP2 vízsűrők híres sorozatát a hálózati vízzel működő vízűtőkhöz. Hasznosítva a megnövelt szűrési technológiát, az új 3M™ AP2-G szűrők használatával 53%-kal kevesebb műanyag került felhasználásra az eredeti AP2 sorozattal szemben, a teljesítményhez kötődő kompromisszumok nélkül, így egy még kompaktabb és költséghatékonyabb választás a hidegvíz adagoló berendezések üzemeltetőinek. A gyártás során a kevesebb műanyag felhasználásával a szűrők csökkentik a hulladék mennyiségét, ezzel képviselnek egy környezetvédelmileg felelősségteljesebb forrást a tiszta, kellemes ízű ivóvíz minőségéhez. Belekevertük a polifoszfátokat is a 3M™ Cserélhető szűrőbetét AP2-C405-SG modelljébe, ami megköti a kalcium és magnézium keménységű ásványi anyagokat, megelőzve azt hogy kicsapódjanak és felhalmozódjanak a fémes felületeken. A Siliphos a fő polifoszfát, ami 1 percen belül hatékonyan csökkenti a koncentrációt 2-3 ppm-re.

- Jobb ízű vizet biztosít a kereskedelmi felhasználás választékban, csökkentve az üledéket és a klór ízt, szagát
- A termék javítja a víz tisztaságát és egyenletes ízt
- Egyszerű, gyors és higiénikus csere
- A modell csökkenti az ólom, paraziták, protozoon ciszták, illetve a kiválasztott illékony szerves vegyületek szintjét a vízben
- A kiválasztott modell csökkenti a felhalmozódó ásványi anyagokat a kilépő vízben
- Baktériumok számát csökkentő belső anyagok felhasználásával
- Kérem ellenőrizni az adatlapokat a modell specifikációjánál

Javasolt alkalmazások:

- A CTO cserélhető szűrő és a vízkő gátló használatával használható különböző ivóvízes alkalmazásokhoz, az AP2 sorozat szűrőbetétje használható a klór ízének és szagának csökkentésére, az üledék csökkentésére, továbbá a benzol, a toxaphen, illetve a diklórbenzol szintjének csökkentésére. Extra szennyeződések eltávolításával kapcsolatban kérem, nézze meg az adatlapot.

Műszaki adatok:

- |                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| - Víznyomás (kPa):          | 172 – 862 között  |
| - Vízhőmérséklet (°C):      | 4,4 – 37,8 között |
| - Tömegáram (l/min):        | 1,9               |
| - Kapacitás (liter):        | 4 000             |
| - Névleges szűrő méret (μ): | 0,5               |
- Tesztelve és jóváhagyva az NSF/ANSI 42-es szabványával összhangban a Klóros íz és Szag csökkentésének tesztjére, illetve az NSF/ANSI 53-as szabványával a Ciszták csökkentésének tesztjére.
  - Csak hidegvízes használatra, nem háztartási alkalmazásokra.
  - Minden felhasznált anyag FDA – kompatibilis, összhangban a CFR szabvány 21-es részével.

**VIGYÁZAT:** Ne használja olyan víznél, ami mikrobiológiailag bizonytalan, vagy ismeretlen minőségű, megfelelő fertőtlenítés nélkül, ami azelőtt vagy azután a rendszerbe került. A rendszer minősítve van a ciszták csökkentésére, de a fertőtlenített víz is tartalmazhat nem megszürt cisztákat.

**FIGYELEM:** Hogy lecsökkentsük a sérülések kockázatát a vízszivárgás miatt, el KELL olvasni és KÖVETNI kell a telepítési leírásokat telepítés ELŐTT, és a termék használata során. A cserélhető szűrőpatront 12 havonta cserélni kell, illetve a felhasznált vízmennyiség függvényében hamarabb, ha számottevő csökkenés tapasztalható a vízáramban.

**Importőr:**

**MULTIKOMPLEX BUDAPEST KFT.**

a páraelszívók szakértője... 1995 óta

**H - 1211 Budapest, Mansfeld Péter u. 27**  
**(volt Bajáki Ferenc utca)**

**tel.: +(36-1) 427 0325, +(36-1) 427-0326;**

**fax: +(36-1)427 0327**

**[www.multikomplex.hu](http://www.multikomplex.hu)**